

## AROMÁTICO

# Tolueno

**Densidad relativa:** 0.860-0.872 gr / ml

### CARACTERÍSTICAS

Llamado también metilbenceno, líquido de olor parecido al del benceno, incoloro e inflamable; es un componente importante del alquitrán de hulla; se obtiene en el fraccionamiento del petróleo.

### APLICACIONES

Se usa para elevar el octanaje de gasolinas (gas avión); para la producción de benceno y fenol, como solvente para la elaboración de pinturas, resinas, recubrimientos, gomas, detergentes, químicos (Acido Benzoico, Perfumes, Medicinas, Sacarinas. Diluyente y adelgazador de lacas, solventes para adhesivos en juguetes de plástico.

### PRESENTACIÓN

Tambor de 200 lts.  
Granel

PARÁMETRO	UNIDAD	MÉTODO DE PRUEBA	VALOR TÍPICO
COLOR		VISUAL	INCOLORO
APARIENCIA	LÍQUIDO TRANSPARENTE	VISUAL	LÍQUIDO TRANSPARENTE
GRAVEDAD ESPECÍFICA			
@ 20 / 20 ° C	gr / ml	ASTM D - 1298	0.860-0.872
HUMEDAD	%	ASTM D - 1364	0.5 máx
PUREZA	%	CROMATOGRÁFICO	99% min.

Los valores típicos reportados son obtenidos en laboratorio bajo los métodos de prueba descritos, son una guía y no constituyen una garantía implícita o explícita para la aplicación propuesta.