

ACETATO DE BUTILO

Descripción del producto

El Acetato de Butilo, 1-BUTIL ACETATO, ETANOATO DE BUTILO es un líquido de agradable olor característico y sabor quemante. Soluble al agua en todas sus proporciones.

Presentación

Porriones de 50 litros, tambores metálicos de 200 litros o en pipas desde 5,000 hasta 40,000 litros.

Uso y aplicaciones

En la industria de pinturas se ocupa en disolvente activo y retardante, también tiene aplicaciones en la fabricación de adhesivos, barnices, lacas y resinas sintéticas, se ocupa en la industria de fragancias como vehículo o promotor de las mismas, como solvente lento en tintas de impresión tanto en la fabricación y en la aplicación de las mismas. Es parte de las materias primas de adelgazadores y pinturas, también es empleado en la elaboración de barnices de uñas.

CARACTERÍSTICA	ESPECIFICACIÓN	MÉTODO
APARIENCIA	LÍQUIDO TRANSPARENTE LIBRE DE PARTICULAS EN SUSPENSIÓN (LCLPS)	VISUAL
GRAVEDAD ESPECÍFICA @ 20°/ 20°C	0.878 - 0.883	ASTM D-1298
COLOR Pt-Co.	15 Máx.	ASTM D-1209
HUMEDAD % EN PESO	0.5 Máx.	ASTM D-1364
PUREZA % EN PESO	99.0 Min.	CROMATOGRÁFICO

Los valores típicos reportados son obtenidos en laboratorio bajo los métodos de prueba descritos, son una guía y no constituyen una garantía implícita o explícita para la aplicación propuesta.